

超精密エキスパンドメタル NKマイクロメッシュ規格表

製品No.	メッシュ寸法		材料厚み T		ストランド幅 W	
	SW	LW	MIN	MAX	MIN	MAX
NK0510S	0.5	1	0.03～0.1		0.1～0.2	
NK0713S	0.7	1.3	0.03～0.15		0.1～0.2	
NK0815S	0.8	1.5	0.03～0.15		0.1～0.2	
NK1020S	1	2	0.03～0.2		0.1～0.3	
NK1530S	1.5	3	0.03～0.2		0.1～0.3	

精密エキスパンドメタル NKファインメッシュ規格表

製品No.	メッシュ寸法		材料厚み T		ストランド幅 W	
	SW	LW	MIN	MAX	MIN	MAX
NK0102	1.25	2	0.2～0.4		0.3～0.4	
NK1521	1.5	2.1	0.2～0.5		0.3～0.4	
NK153	1.5	3	0.2～0.5		0.3～0.6	
NK183	1.8	3	0.2～0.5		0.3～0.6	
NK0203	2	3	0.3～0.8		0.3～0.8	
NK34.5	3	4.5	0.3～1.0		0.3～1.0	
NK0306	3	6	0.3～1.0		0.3～1.0	
NK0308	3	8	0.3～1.0		0.3～1.0	
NK0408	4	8	0.3～1.2		0.3～1.2	
NK0510	5	10	0.3～1.6		0.3～1.6	
NK0514	5	14	0.3～1.6		0.3～1.6	
NK0614	6	14	0.4～1.6		0.4～1.6	
NK0621	6	21	～1.6		～1.6	
NK0714	7	14	～1.6		～1.6	
NK0821	8	21	～1.6		～1.6	
NK0914	9	14	～1.6		～1.6	
NK1021	10	21	～1.6		～1.6	
NK1032	10	32	～1.6		～1.6	
NK1230.5	12	30.5	～1.6		～1.6	
NK1418	14	18	～1.6		～1.6	
NK1425	14	25.4	～1.6		～1.6	
NK1432	14	32	～1.6		～1.6	
NK1532	15	32	～1.6		～1.6	

NK1632	16	32	～1.6	～1.6
--------	----	----	------	------

単位(mm)

※材質、板厚によっては最大加工幅まで対応できない場合がございます。
材質：鉄、ステンレス、アルミ、銅、チタン、ニッケル、インコネル、ハステロイ

エキスパンドメタル規格表

最大加工幅
300
300
300
970
300

最大加工幅
1219
1219
500
1000
1219
1219
1829
1000
1219
1219
1219
1219
1829
1829
1000
1219
1000
1829
1000
1219
1000
1000

製品No.	メッシュ寸法		材料厚	ストランド
	SW	LW	T	W
X G -11	34	135.4	4.5	7
X G -12	34	135.4	6	7
X G -13	34	135.4	6	9
X G -14	34	135.4	8	9
X G -21	36	101.6	4.5	7
X G -22	36	101.6	6	7
X G -23	36	101.6	6	9
X G -24	36	101.6	8	9
X S (X F) -31	12	30.5	1.2	1.5
X S (X F) -32	12	30.5	1.6	2
X S (X F) -33	12	30.5	2.3	3
X S (X F) -41	22	50.8	1.6	2
X S (X F) -42	22	50.8	2.3	2.5
X S (X F) -43	22	50.8	3.2	3.5
X S (X F) -51	25	61	1.6	2.5
X S (X F) -52	25	61	2.3	3
X S (X F) -53	25	61	3.2	4
X S (X F) -61	34	76.2	2.3	3
X S (X F) -62	34	76.2	3.2	4
X S (X F) -63	34	76.2	4.5	5

コイ、その他